



Fluide DA

SYNTECYZNY PŁYN HYDRAULICZNY

ZASTOSOWANIA

- Syntetyczny płyn koloru pomarańczowego do hydraulicznych i/lub elektryczno-hydraulicznych układów wspomagania kierownicy (EHPS).
- Nie stosować w układach gdzie zalecane jest użycie mineralnego płynu koloru czerwonego, innych płynów ATF, czy płynów LHM.

WŁAŚCIWOŚCI

- Ekstremalnie wysoki wskaźnik lepkości.
- Bardzo niska temperatura płynięcia.
- Bardzo dobra stabilność termiczna.
- Doskonała właściwości smarne.
- Bardzo dobre właściwości przeciwzużyciowe.
- Bardzo dobra ochrona przed korozją.

CHARAKTERYSTYKI

Fluide DA	Jednostki	Wartość typowa
Gęstość w temp. 15 °C	kg/m ³	820
Barwa	-	pomarańczowa
Lepkość kinematyczna w temp. 40 °C	mm ² /s	18
Lepkość kinematyczna w temp. 100 °C	mm ² /s	5,9
Wskaźnik lepkości	-	320
Lepkość w temperaturze – 40 °C	mm ² /s	1050
Temperatura płynięcia	°C	-51

Podane charakterystyki reprezentują wartości średnie i mają wyłącznie charakter informacyjny

SPECYFIKACJE

PSA S71 2710
Renault nr ref: 77 11 138 608 PSF Claas 1
MAN M 3289

Dystrybutor:
Total Polska Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 80; 00-175 Warszawa

UWAGA:

Produkt należy używać ze zwróceniem szczególnej uwagi na zachowanie czystości.



Tel.: 022 435 14 00