

TRANSMISSION AXLE 7 80W-90



OLEJ PRZEKŁADNIOWY

DEFINICJA

- Olej przeznaczony do wysoko obciążonych przekładni i wszystkich rodzajów przekładni, dla których przewidziano stosowanie olejów zgodnych z API GL-5.
- Szczególnie rekomendowane do przekładni hipoidalnych takich producentów jak MAN i ZF.

JAKOŚĆ

Normy i homologacje

API GL-5
MAN 342 typ M-1
ZF TE-ML 12E, 17B, 19B

WŁAŚCIWOŚCI

- Bardzo dobra i stabilna zdolność przenoszenia wysokich obciążeń (właściwości EP)
- Doskonałe właściwości przeciwpienne i antykorozyjne
- Bardzo dobra stabilność właściwości w trakcie eksploatacji

PARAMETRY

TRANSMISSION AXLE 7	JEDNOSTKI	SAE 80W-90
Gęstość w temp. 15°C	kg/m ³	897
Lepkość w temp. 40°C	mm ² /s	140
Lepkość w temp. 100°C	mm ² /s	15
Wskaźnik lepkości	-	105
Temperatura zapłonu	°C	208
Temperatura płynięcia	°C	-27

W tabelce podano wartości średnie i mają one charakter wyłącznie informacyjny.

Produkt nie powinien być przechowywany w temperaturze powyżej 60°C. Nie powinien być narażony na działanie światła słonecznego, silnego mrozu i dużych skoków temperatur. W miarę możliwości produkt nie powinien być narażony na działanie czynników środowiskowych (deszcz, śnieg itp.). Jeśli nie jest to możliwe beczki powinny być układane poziomo w celu uniknięcia zanieczyszczenia wodą oraz ścieraniu się etykiet.

Produkt stosowany zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza żadnego zagrożenia dla zdrowia czy życia. Karta KCHP dostępna na życzenie.

Po użyciu produkt powinien być zutylizowany zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami.