

TRANSMISSION DUAL 9 FE 75W-90



TOTAL

Syntetyczny olej przekładniowy

DEFINICJA

- Wysokiej jakości olej syntetyczny zaprojektowany do synchronizowanych i niesynchronizowanych ręcznych skrzyń biegów, osi i reduktorów.
- Zalecany szczególnie do smarowania przekładni hipoidalnych i osi większości producentów m.in. **MAN, DAF, IVECO, Mercedes, VOLVO, Renault Trucks** na bardzo wydłużone przebiegi między wymianami.

JAKOŚĆ

Normy i homologacje

- API GL-4, GL-5, MT-1
- MIL-PRF-2105E / SAE J2360 (n° PRI GL 0661)
- DAF (pierwsze napełnienie)
- MB-Approval 235.8
- MAN 341 typ E3, Z2
- MAN 342 typ M3
- SCANIA STO 1:0
- VOLVO 97312
- ZF TE-ML 02B, 05B, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21B

WŁAŚCIWOŚCI

- Zmniejszone zapotrzebowanie na paliwo w porównaniu z standardowymi środkami smarnymi (dzięki technologii TOTAL Fuel Economy)
- Wysoki wskaźnik lepkości gwarantujący bardzo dobre smarowanie
- Bardzo dobra zdolność przenoszenia wysokich obciążeń (właściwości EP)
- Doskonałe właściwości przeciwzużyciowe, przeciwpienne i przeciwkorozyjne
- Doskonała stabilność właściwości w trakcie eksploatacji
- Łatwość zmiany biegów zarówno w niskich jak i w wysokich temperaturach
- Bardzo dobry olej do stosowania we flotach składających się z pojazdów różnych producentów.

PARAMETRY

TRANSMISSION DUAL 9 FE	Jednostki	SAE 75W-90
Gęstość w temp. 15°C	kg/m ³	866
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C	mm ² /s	101
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	mm ² /s	15
Wskaźnik lepkości	-	157
Lepkość wg Brookfielda w temp. -40°C	mPa*s	66 000
Temperatura zapłonu	°C	190
Temperatura płynięcia	°C	-51

W tabelce podano wartości średnie i mają one charakter wyłącznie informacyjny.

Produkt nie powinien być przechowywany w temperaturze powyżej 60°C. Nie powinien być narażony na działanie światła słonecznego, silnego mrozu i dużych skoków temperatur. W miarę możliwości produkt nie powinien być narażony na działanie czynników środowiskowych (deszcz, śnieg itp.). Jeśli nie jest to możliwe beczki powinny być układane poziomo w celu uniknięcia zanieczyszczenia wodą oraz ścieraniu się etykiet.

Produkt stosowany zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza żadnego zagrożenia dla zdrowia czy życia. Karta KCHP dostępna na życzenie

Po użyciu produkt powinien być zutylizowany zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami.